

カルコゲナイドガラス窓取扱い方法について

お手入れ方法

- ・ カルコゲナイドガラス部品を持つときは、側面を持ち、キズが付かないよう丁寧にお取扱い下さい。
- ・ 取扱いの際には、ゴム手袋またはゴム指サック、マスクを着用し、湿気を避けてください。
- ・ 窓が汚れてしまった場合は、まずブロワー等でごみを吹き飛ばしてから、やわらかい布や綿棒に無水エタノールなどをつけ、やさしく拭いてください。傷つきやすい軟らかい材料ですので、強くこすったりせず、エタノールで汚れを浮かせて拭き取るのが安全です。

お取扱い方法

- ・ 有害物質が生成される恐れがありますので、150℃を超える温度に加熱したり、強い酸やアルカリとの接触は避けてください。
- ・ 窓材の過度な温度上昇が想定される場合は、窓を冷しながらのご使用（水冷、空冷など）をお勧めします
- ・ 割れるおそれがありますので、急冷、急加熱は避けてください。
- ・ 粉じんが発生するような再研磨やサイズ変更の加工などは、適切な設備を持つ専門業者へ委託して下さい。

適切な保管場所

- ・ 火の気がなく、換気の良い乾燥した涼しい環境で保管してください。

廃棄方法

- ・ 廃棄物処理に関する法令に則った処分方法をお取り下さい。又は弊社までご連絡下さい。

*記載されている情報は安全な取扱いを確保する為の参考情報であり、いかなる保証を成すものでもありません。また全ての情報を網羅しているわけではありませんので、お取扱いには十分ご注意下さい。特殊条件下でご使用される場合は、その場の使用環境に応じて安全対策を実施してください。